

# RVS dompelpompen met boventuitlaat



type KS

type RS

RSD vlakzuiger

met grote capaciteiten



RS400V  
met staafvlotter

- Dubbele hardmetalen seals
- Thermische beveiliging
- 230v 50 Hz.
- Olivrije motor
- 10 meter H07RN kabel

Afmeting:	Diameter	Hoogte
<b>RSD 400</b>	181 mm	275 mm
<b>RS 400</b>	181 mm	276 mm
<b>RS 750</b>	181 mm	303 mm
<b>KS 112</b>	185 mm	400 mm
<b>KS 212</b>	230 mm	615 mm
<b>KS 312</b>	230 mm	630 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pd-rs400	<b>RS 400</b>	400	1/2	15 m <sup>3</sup> p/uur	11 m	230	12 kg	2"	<b>295,-</b>
pd-rs400v	<b>RS 400v +vlotter</b>	400	1/2	15 m <sup>3</sup> p/uur	11 m	230	13 kg	2"	<b>350,-</b>
pd-rsd400	<b>RSD 400</b>	400	1/2	15 m <sup>3</sup> p/uur	11 m	400	15 kg	2"	<b>360,-</b>
pd-rs750	<b>RS 750</b>	750	1	20 m <sup>3</sup> p/uur	15 m	230	15 kg	2"	<b>375,-</b>
ps-ks112	<b>KS 112</b>	750	1	19 m <sup>3</sup> p/uur	16 m	230	31 kg	2"	<b>375,-</b>
ps-ks212	<b>KS 212</b>	1500	2	48 m <sup>3</sup> p/uur	10 m	230	41 kg	3"	<b>580,-</b>
ps-ks312	<b>KS 312</b>	2250	3	72 m <sup>3</sup> p/uur	15 m	230	48 kg	4"	<b>695,-</b>