

# KLIK ... KLAK

**Zo eenvoudig wordt het leegpompen van uw kelder met een staaf vlotter**



**JS 150**

## Compacte vuilwater pompen

**voor het verpompen van afvalwater in putten met geringe afmetingen**



**VJS 150M**

**VJS 250M**

**Deze pompen zijn uitgevoerd met:**

- **Dubbele hardmetalen seal-as afdichting draaiend in een oliebad**
- **Geharde waaier**
- **Extra zware wikkeling**
- **Thermische beveiliging**
- **10 meter H07RN kabel**

### **JS 150**

Verpompt delen tot 5 mm  
Slaat aan bij 20 cm  
Slaat af bij 8 cm  
Put afmeting:  
min. 20 x 20 x 20 cm

### **VJS 150M**

Verpompt delen tot 25 mm  
Slaat aan bij 25 cm  
Slaat af bij 14 cm  
Put afmeting:  
min. 20 x 20 x 20 cm

### **VJS 250**

Verpompt delen tot 25 mm  
Slaat aan bij 32 cm  
Slaat af bij 21 cm  
Put afmeting:  
min. 25 x 25 x 25 cm

Bestel nr.	Type	Watt	Cap.max.	H.max.	Volt	Aansl.	€ excl. BTW
pdjs150m	<b>JS 150 + vlotter</b>	150	7 m <sup>3</sup> p/uur	7 m	230	1 1/4"	<b>155,-</b>
pdvjs150m	<b>VJS 150M + vlotter</b>	150	7 m <sup>3</sup> p/uur	7 m	230	1 1/4"	<b>195,-</b>
pdvjs250	<b>VJS 250</b>	250	13 m <sup>3</sup> p/uur	11 m	230	1 1/2"	<b>265,-</b>
pdvjs250m	<b>VJS 250M + vlotter</b>	250	13 m <sup>3</sup> p/uur	11 m	230	1 1/2"	<b>325,-</b>