

Vuilwater pomp

voor het verpompen van zware vloeistoffen met hoge viscositeit



Bijvoorbeeld:

- **Cement water**
- **Afgewerkte stookolie**

Ook geschikt voor:

- Veenwater
- Toiletafvoer
- Mengmest
- Stalmest
- Moeraswater
- Grondwater
- Sludgewater
- Voedselafvoer

Afmeting	SS512	SS112
Hoogte:	300 mm	480 mm
Diameter:	200 mm	300 mm
Vuil doorlaat:	30 mm	35 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
ps-s12n	SS 512 kanaal	400	1/2	15 m ³ p/uur	8 m	230	11 kg	2"	195,-
ps-s112n	SS 112 kanaal	750	1	30 m ³ p/uur	10 m	230	22 kg	2"	340,-
ps-s112v	SS 112 vortex	750	1	23 m ³ p/uur	7 m	400	22 kg	2"	340,-



Deze pompen zijn voorzien van:

- **Dubbele hardmetal seals**
- **Met vlotterschakelaar**
- **Geharde open waaier**
- **Geheel van gietijzer**
- **Extra zware wikkeling**
- **Thermische beveiliging**
- **10 meter H07RN kabel**

Hoogte: 360 mm
Vuil doorlaat: 35 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pdsg1000	SG1000	750	1	18 m ³ p/uur	10 m	230	15 kg	1 1/2"	295,-