

R.V.S. Warmwater dompelpomp

kan water
verpompen tot
maximaal 90° C



R.V.S. vlotterschakelaar

Met hittebestendige
siliconen kabel.
Maximale temperatuur: 130° C
Afmeting: rond 75 mm

Afmeting:
Diameter 210 mm
Hoogte 420 mm

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pdjs400m	JS 400	400	0,4	14 m ³ p/uur	12 m	230	16 kg	2"	981,-
pvw	RVS warmwater vlotter met 10 m kabel en tussenstekker								195,-

Versnijdende dompelpomp



Cutter & Cutting ring

Deze versnijdende dompelpomp heeft wolfram carbidesnijmessen en ringen welke 28.000 maal per minuut versnijden en fijn malen, het afvalwater kan nu in leidingen met een kleine diameter verpompt worden.

Toepassing:

- *Vezelachtige substanties*
- *Plastic*
- *Stro*
- *Slachtafval*
- *Houtresten*

Deze pomp wordt gebruikt voor: industriële -en woonhuizen, waar de opvoerhoogtes en afstanden te groot zijn en de buis diameter te klein is.

Bestel nr.	Type	Watt	Hp	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Aansl.	€ excl. BTW
pdgs1200	GS 1200	900	1,2	7,2 m ³ p/uur	20 m	230	32 kg	1 ¹ / ₄ "	985,-