


Condens waterpomp



Slaat aan bij 64 mm, slaat af bij 28 mm.

Mini Condenspomp



Peristaltische Condenspomp



Volautomatische opvangbak voor afvoer van lekwater.

- IJsmachines
- Drankautomaten
- Luchtbevochtigers
- HR-ketels
- Koeling
- Airconditioning

Inclusief: 6 meter $\frac{3}{8}$ " afvoerslang. Extra vlotterschakelaar voor aansluiting controle lamp en/of elke beveiliging die gewenst is. Terugslagklep en alarmschakelaar. Automatische vlotterschakelaar.

Afmetingen: 230 x 170 x 120 mm.
Max. temp. water: 50° C.

- Automatische start-stop
- Overflow detection
- Zelfaanzuigend

Afm. pomp: 11 x 35 x 45 mm.
Reservoir: 8 x 37 x 35 mm.

Speciaal ontworpen voor airconditioning, wordt aangestuurd door compressor, koelsignaal of vlotterschakelaar.

Inclusief: 2 meter aansluitkabel

Afmetingen (LxBxH):
95 x 98 x 114 mm.
Aanzuighoogte 3 m.
Testschakelaar.

Bestel nr.	Type	Cap.max.	H.max.	Volt	Gewicht	Afvoer	Invoer	€ excl. BTW
pc	VCMA 20 s	3,4 l p/min bij 2,5 m	5 m	230v/50Hz		$\frac{3}{8}$ "	1"	110,-
pc1	EC 400				40 gram			125,-
pc2	PCS-10 (koelsignaal)	10 l p/uur bij 14 m	14 m	230v/50Hz		$\frac{1}{4}$ "(6 mm)	$\frac{1}{4}$ "	230,-
pc3	PCR-10 (vlotterschakelaar)	10 l p/uur bij 14 m	14 m	230v/50Hz		$\frac{1}{4}$ "(6 mm)	$\frac{1}{4}$ "	245,-