

Bilge pomp

12 & 24 volt



Vlotterschakelaar

12v & 24v

Slaat aan bij 5 cm
Slaat af bij 1 cm

Bestel nr.	Stroom	€ excl. BTW
pv	max. 20 Amp	25,-

Bestel nr.	Type	Volt	Cap. max.	H.max	Verbruik	Hoogte	Diameter	Aansl.	€ excl. BTW
pd500/12	TMC	12	2.250 p/uur	5 m	3,5 A	140 mm	90 mm	19 mm	34,-
pd1500/12	TMC	12	6.750 p/uur	6 m	8 A	160 mm	120 mm	25 mm	56,-
pd1500/24	TMC	24	6.750 p/uur	6 m	4 A	200 mm	160 mm	25 mm	56,-
pd2500/12	TMC	12	11.250 p/uur	6 m	18 A	160 mm	120 mm	26-30 mm	102,-
pd2500/24	TMC	24	11.250 p/uur	6 m	9 A	200 mm	160 mm	25-30 mm	102,-

Zelfaanzuigende pompen

12 volt & 230 volt



Deze pompen kunnen niet langdurig droogdraaien.

Bestand tegen:

- **Zeewater**
- **Zoet water**
- **Koelvloeistoffen**
- **Dieselolie**

De motor kan zowel voor als achterwaarts draaien, bijvoorbeeld als trimpomp voor dieseltanks.

Afmetingen (LxBxH):
86 x 156 x 102 mm.

Niet geschikt voor benzine en andere explosiegevaarlijke stoffen.

Bestel nr.	Gewicht	Volt	Cap. max.	H.max	Opname	Aanzuighoogte	€ excl. BTW
pp12	2 kg	12	14 liter p/uur	6 m	9 amp	3 m	159,50
pp230	2 kg	230	17 liter p/uur	8 m	0,8 amp	3 m	183,50