

Zelfaanzuigende filterpomp voor zwembaden en vijvers



Voor het rondpompen van zout en zoetwater

Door het unieke voorfilter in de pomp worden vaste delen en haren afgescheiden.

Alle pomphuizen zijn van kunststof met een norylwaaier, rvs as, mechanische asafdichting, aftapkraan.

Max. vloeistoftemperatuur 40° C.

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Cap. max.		Aansluiting		Gewicht	€ excl. BTW
				p/uur	Hoogte max.	Zuig	Pers		
pz50	KS 50	230	0,5	15 m ³	13 m	2"	2"	12 kg	385,-
pz75	KS 75	230	0,75	18 m ³	15 m	2"	2"	13 kg	454,-
pz100	KS 100	230	1	23 m ³	18 m	2"	2"	15 kg	489,-
pz150	KS 150	230	1,5	30 m ³	20 m	2"	2"	18 kg	549,-

Zelfaanzuigende vuilwaterpompen



Alle pomphuizen zijn van gietijzer met een gietijzeren waaier. Mechanische as-afdichting en ingebouwde terugslagklep

- Aannemerij • Agrarisch • Scheepvaart
- Industrie • Land en tuinbouw • Dekwaspomp

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Cap. max.		Aansluiting		Vuil korrel	€ excl. BTW
				p/uur	Hoogte max.	Zuig	Pers	grootte max.	
pj1ram	1 RA-M	230	0,6	5 m ³	9 m	1"	1"	8 mm	308,-
pj1rat	1 RA-T	400	0,6	5 m ³	9 m	1"	1"	8 mm	308,-
pj1½ram	1½ RA-M	230	1	17 m ³	17 m	1½"	1½"	9 mm	495,-
pj1½rat	1½ RA-T	400	1	17 m ³	17 m	1½"	1½"	9 mm	495,-
pj2ram	2 RA-M	230	2	27 m ³	18 m	2"	2"	14 mm	611,-
pj2rat	2 RA-T	400	2	27 m ³	18 m	2"	2"	14 mm	611,-
pj2½rat	2½ RA-T	400	3	33 m ³	18 m	2½"	2½"	20 mm	625,-
pj3rat	3 RA-T	400	4	60 m ³	18 m	3"	3"	24 mm	854,-
pjg2tmk	G2TMK*	400/720	4	30 m ³	35 m	2"	2"	6 mm	1.050,-
pjg3tmk	G3TMK*	400/720	5,5	48 m ³	35 m	3"	3"	6 mm	1.425,-
pjg3tmk7	G3TMK7*	400/720	7,5	54 m ³	48 m	3"	3"	8 mm	1.650,-
pjg3tmk10	G3TMK10*	400/720	10	60 m ³	51 m	3"	3"	11 mm	1.975,-

*Hogedruk uitvoeringen