

# Zelfaanzuigende tandradpomp



## Voor het verpompen van schone viskeuze vloeistoffen

Zoals: brandstoffen, beton-additieven, aardoliehoudende producten, voorgewarmde vetten en smeeroliën.

Vloeistof moet vrij zijn van vaste bestanddelen.

Bestel nr.	Type	Volt	Hp	Opvoerh.-cap.		Aansl.		€ excl. BTW
				h/m	l/min	Zuig	Pers	
<b>ptcfpm</b>	<b>CFP-M</b>	230	0,5	100	10	3/4"	1"	<b>490,-</b>
<b>ptcfpt</b>	<b>CFP-T</b>	400	0,5	100	10	3/4"	1"	<b>490,-</b>
<b>ptcfm</b>	<b>CF-M</b>	230	1	140	20	3/4"	1"	<b>603,-</b>
<b>ptcft</b>	<b>CF-T</b>	400	1	140	20	3/4"	1"	<b>603,-</b>
<b>ptgear2m</b>	<b>GEAR2000 M</b>	230	1,1	100	33	1"	1"	<b>1.295,-</b>
<b>ptgear2t</b>	<b>GEAR2000 T</b>	400	1,1	100	33	1"	1"	<b>1.295,-</b>
<b>ptgear3m</b>	<b>GEAR3000 M</b>	230	2,5	100	50	1"	1"	<b>1.380,-</b>
<b>ptgear3t</b>	<b>GEAR3000 T</b>	400	2,5	100	50	1"	1"	<b>1.380,-</b>

# Circulatiepompen



## Met natte rotor motor

Drie snelheden

Temperatuur bereik vloeistof van + 2° C tot + 110° C  
Voordruk maximaal 10 bar

Bestel nr.	Type	Verbruik bij snelheid 1-2-3	Inbouwhoogte	Opvoerh.-cap.		Aansluiting	€ excl. BTW
				h/m	l/min		
<b>pva35/130</b>	<b>VA 35/130</b>	(1) 2456 omw/min 80 watt	130 mm	3,5	60	1 1/2"	<b>126,-</b>
		(2) 1723 omw/min 58 watt					
		(3) 1315 omw/min 39 watt					
<b>pva35/180</b>	<b>VA 35/180</b>	(1) 2456 omw/min 80 watt	180 mm	3,5	60	1 1/2"	<b>126,-</b>
		(2) 1723 omw/min 58 watt					
		(3) 1315 omw/min 39 watt					