

# Zelfaanzuigende Acctive inox 25/30 M

voor constante waterdruk



# Niet zelfaanzuigende Acctive UA-0220

voor constante waterdruk



Max. omgevingstemperatuur 40° C  
Max. watertemperatuur 40° C  
Inschakeldruk 1,5 - 2,5 bar

- **Geringe afmetingen**
- **Maximum aan betrouwbaarheid**
- **Automatische herinschakeling**
- **Pompt zonder drukverschillen**
- **Eenvoudig in te bouwen**
- **Bijzonder laag geluidsniveau**

Door een micro processor aangedreven pomp.

Bij waterafname zorgt het systeem dat de pomp in werking treedt als de druk in de installatie is gedaald tot de inschakelwaarde, door de gebruiker zelf in te stellen, en pompt continu zonder drukverschillen.

Bij lekkage of zeer geringe waterafname beperkt het systeem het aantal schakelingen van de pomp.

De pomp start en stopt vertraagd, waardoor het Active systeem waterslag vermijdt.

Het Active systeem is zeer eenvoudig te installeren en is onderhoudsvrij.

Max. omgevingstemperatuur 40° C  
Max. watertemperatuur 40° C  
Inschakeldruk 1,3 - 1,7 bar

Bestel nr.	Type	Capaciteit	Druk	Kw - Hp - Volt	Aansl.	Aansluiting	€ excl. BTW
pja82	<b>Acctive inox 25/30 M</b>	50 l p/min	max. 3,5 bar	0,37 - 1/2 - 230	1"	7,7	<b>440.-</b>
pja0220	<b>Acctive UA-0220</b>	50 l p/min	max. 2,5 bar	0,2 - 1/4 - 230	3/4"	7,7	<b>325.-</b>